



## Agujereadora Radial

- ▶ Z3032A
- Z3040A
- Z3050A



- ▶ INS-5030A
- INS-5040A
- INS-5050A

## Agujereadoras de Columna

# Agujereadora Radial

Características Técnicas

Modelo	Z3032A	Z3040A	Z3050A
Diámetro máximo de perforado	32 mm	40 mm	50 mm
Carrera del husillo	250 mm	250 mm	315 mm
Cono Morse del husillo	Nº 4	Nº 4	Nº 5
Gama de vel. del husillo (71-1.800 rpm)	8	8	16
Avances aut. del husillo (0,13/0,54 mm/vuelta)	4	4	16
Diámetro de la columna	240 mm	240 mm	210 mm
Dist. máx. desde el centro del husillo a la columna	1000 mm	1000 mm	1600 mm
Dist. mín. desde el centro del husillo a la columna	200 mm	200 mm	350 mm
Recorrido horizontal del cabezal	800 mm	800 mm	1250 mm
Dist. mín./máx. desde el husillo a la base	264/1064 mm	264/1064 mm	310/1225 mm
Altura total de la máquina	2092 mm	2092 mm	2600 mm
Dimensiones del cubo	400 x 450 x 400 mm	400 x 450 x 400 mm	-
Dimensiones de la base	1500 x 740 x 160 mm	1500 x 740 x 160 mm	-
Potencia del motor principal	4 HP	4 HP	5 HP
Potencia del motor de elevación	1 HP	1 HP	1 HP
Pot. del motor de la bomba refrigerante	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP
Peso neto de la máquina sin accesorios	1400 Kgs	1700 Kgs	3.500 Kgs

## Accesorios Standard

- Caja portaherramientas conteniendo llaves básicas. 1
- Topes eléctricos para fin de carrera superior o inferior del brazo. SI
- Manuales de operaciones y servicio. 1
- Equipo de iluminación. 1
- Equipo de refrigeración. 1
- Cubo fijo. 1

## Accesorios Standard

- Tablero eléctrico con protecciones térmicas, con comandos desde el panel frontal 24V.
- Mandril.
- Espiga cónica.
- Extractor de brocas.
- Llaves de servicio.
- Manuales de instrucciones y servicio.
- Equipo de roscado.

# Agujereadora de Columna

Características Técnicas

Modelo	INS-5030A	INS-5040A	INS-5050A
Diámetro máximo de perforado en acero	31,50 mm	40 mm	50 mm
Cono Morse del husillo	Nº 3	Nº 4	M24
Gama de vel. del husillo (80-2600 rpm)	12	12	12
Gama de avances aut. del husillo	3	4	4
Carrera del husillo	135 mm	180 mm	180 mm
Recorrido máximo de la mesa (manual)	580 mm (manual)	560 mm (motorizado)	525 mm
Dist. máx. desde el cent. del husillo hasta la col.	315 mm	360 mm	360 mm
Dist. máx. desde el centro del husillo hasta la base	1195 mm	1215 mm	1205 mm
Dist. máx. desde el centro del husillo hasta la mesa	685 mm	600 mm	600 mm
Dimensiones de la mesa	430 x 380 mm	510 x 380 mm	500 x 370 mm
Dimensiones de la base	400 x 350 mm	460 x 450 mm	460 x 450 mm
Dimensiones ext. de la máquina (L x An x Al)	910 x 515 x 1800 mm	980 x 580 x 2310 mm	980 x 580 x 2300 mm
Peso neto de la máq. sin accesorios ni embalaje	380 Kgs	730 Kgs	800 Kgs
Potencia del motor (380V)	1 1/2 HP	2.2/2.8 KW	2.2/2.8 KW
Potencia de la bomba de refrigeración	1/8 HP	0.085 KW	0.085 KW



Calle 95 (ex Monteagudo) Padre Ashkar Nº 448  
(B1672AFJ) Villa Lynch - Prov. de Bs. As. - Rep. Argentina  
Tel.: 011-4713-4040 (líneas rotativas) - Fax: 011-4839-0528

ventas@insumatric.com.ar - www.insumatric.com.ar